

# -R-C-I- 理系化学工業株式会社

RIKEI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

金属加工油剤

## R-230

高度に精製された鉱油を基油とした不活性型の不水溶性切削油剤です。高い潤滑性をもち、耐熱鋼までのホブ加工からシェービング加工まで適用可能です。

用途 : ホブ、シェービング加工  
被削材 : 鋳鉄、普通鋼、強靱鋼、耐熱鋼等

代表性状例

試験項目/成分	試験項目	単位	R-230
外観			淡黄色透明
密度 (15°C)	JIS K 2249	g/cm <sup>3</sup>	0.881
動粘度 (40°C)	JIS K 2283	mm <sup>2</sup> /s	28.0
引火点 (C.O.C)	JIS K 2265	°C	180
銅板腐食 (100°C/1h)	JIS K 2513		1
脂肪油分	JIS K 2241	%	4.9
硫黄分	JIS K 2254	%	1.7
特殊添加剤			2

注)記載の数値は代表性状値であり、規格値ではありません。

危険物分類 : 第4類第3石油類  
JIS : N3種7号  
種類 : 不水溶性切削油剤

理系化学工業株式会社

〒679-0302 兵庫県西脇市黒田庄町黒田 1603-5

TEL 0795-28-5150 FAX 0795-28-5148

URL : <http://www.rci.server-shared.com/>