

# -R-C-I- 理系化学工業株式会社

RIKEI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

金属加工油剤

## RS-25M

高度に精製された鉱油を基油とした活性型の不水溶性切削油剤です。油煙、ミストの抑制効果に優れ、油性向上剤、極圧添加剤、特殊添加剤を配合し、特殊鋼までの一般旋削、高速タップ、歯切り、シェービング加工に適します。

用途 : 一般旋削、高速タップ、歯切り、シェービング加工等  
被削材 : 鋳鉄、普通鋼、強靱鋼、耐熱鋼等

代表性状例

試験項目/成分	試験項目	単位	RS-25M
外観			淡黄色透明
密度 (15°C)	JIS K 2249	g/cm <sup>3</sup>	0.883
動粘度 (40°C)	JIS K 2283	mm <sup>2</sup> /s	24.0
引火点 (C.O.C)	JIS K 2265	°C	185
銅板腐食 (100°C/1h)	JIS K 2513		4
脂肪油分	JIS K 2241	%	5
硫黄分	JIS K 2254	%	1.7
特殊添加剤			1.7

注)記載の数値は代表性状値であり、規格値ではありません。

危険物分類 : 第4類第3石油類  
JIS : N4種7号  
種類 : 不水溶性切削油剤

理系化学工業株式会社

〒679-0302 兵庫県西脇市黒田庄町黒田 1603-5

TEL 0795-28-5150 FAX 0795-28-5148

URL : <http://www.rci.server-shared.com/>