

インペリアルモーターオイル

SL 10W-30

インペリアルモーターオイルはAPI SL級の性能を有するエンジンオイルです。

■特長■

インペリアルモーターオイル SL 10W-30 は、API 品質(グレード)で SL 級を有しておりますので、SL 級の特長である、優れた高温酸化安定性、及び低オイル消費量を実現しています。そのためオイル交換寿命の延長と、オイル補給量の低減を図ることが出来ます。(API SJ 級比)

■用途■

ガソリン車用エンジンオイル

■荷姿■

200ℓ ドラム缶、20ℓ ペール缶

■代表性状■

インペリアルモーターオイル SL 10W-30			
密度	(15°C)	g/cm ³	0.878
動粘度	(40°C)	mm ² /sec	64.1
	(100°C)	mm ² /sec	10.1
粘度指数			142
CCS 粘度	(-25°C)	mPa・s	5,400
引火点	(COC)	°C	234
酸価		mgKOH/g	1.9
塩基価	(HCl 法)	mgKOH/g	4.5
流動点		°C	-30
色	(ASTM)		L3.5

理系化学工業株式会社

〒679-0302 兵庫県西脇市黒田庄町黒田 1603-5

TEL 0795-28-5150 FAX 0795-28-5148